



Dati tecnici Technical data Datos técnicos Données techniques Technische Daten	Tensione di alimentazione: <i>Supply voltage:</i>	12-24 Vdc	Temperatura di esercizio: <i>Working temperature:</i>	-20°C ~ +50°C
	Omologazione: <i>Homologation:</i>	AM E3 148R00 21253	Tecnologia: <i>Light Technology</i>	LED
	Connessioni elettriche: <i>Electrical wirings:</i>	2 ways connector	IP rating:	n.d.
			Dimensioni: <i>Dimensions</i>	Approx. 172*100*47 mm
Materiali: <i>Material</i>	PP20T – PMMA	Interasse di fissaggio: <i>Fixing distance</i>	75 mm	

	Led	Lampadina <i>Bulb</i>	Cavo (mm) <i>Cable (mm)</i>	Connessione <i>connector</i>	Rubacorrente <i>Fast clip</i>				
930/IMB-100	✓		100		✓				
930/IMB-800	✓		800		✓				
930/IMB-800DX-032186	✓		800	RD 2 way	✓				
930/IMB-800SX-032186	✓		800	RD 2 way	✓				
930/L-200 DX	✓		200						
930/L-200 SX	✓		200						

Combinazioni di lunghezza cavo e/o connettori diversi disponibili su richiesta
Different cable length and/or connector available on request.